

## Scheda tecnica CINETEATRO BIANGO

<b>Dimensioni Palcoscenico</b>	
Larghezza palcoscenico (da muro a muro)	m. 12,45
Profondità palcoscenico (dalla linea del sipario al muro di fondo)	m. 6,40
Profondità proscenio	m. 2,70
Larghezza boccascena (da muro a muro)	m. 7.65
Altezza boccascena	m. 8,00 da chiedere
Distanza prima americana dal sipario	m. 0,20
Declivio palcoscenico	3%
Altezza sottopalco sotto ribalta	m. 2,10
Altezza sottopalco fondopalco	m. 2,30
<b>Altre caratteristiche</b>	
Il Palcoscenico è botolabile	modulo per trabocchetto m. 2x1
Altezza ribalta	m. 0.25
Distanza ribalta sipario	m.2.70
Altezza sottopalco	m.2.20 — 2.40
<b>Parcheggi</b>	
Il teatro è dotato di un parcheggio riservato per automezzi privati della compagnia dove è possibile effettuare le operazioni di scarico e carico(max 3 mezzi).	
<b>Spettatori</b>	
Numero Posti in sala	351 di cui n°2 eventualmente disabili

<b>Attrezzature elettriche</b>
Potenza disponibile 40 Kw 380 V /220 V
Fasi 3 + neutro + terra
Allacciamento presa pentapolare 63A
<b>Materiale audio e video</b>
2 casse passive con amplificatore
n°4 americane sopra palcoscenico con ritorni corrente e DMX.
<b>Allaccio compagnie</b>
presa pentapolare da 63A
n°15 prese da 10A sui 4 lati del palco su patch pannel lato dimmer
N°3 prese monofase da 16 ampere
Staffe di sala con bulloni: n° 2 staffa, 1 per lato corredata 8 pc da 1kW
8 ritorni 10A + ritorno DMX
<b>Camerini</b>
Piano palcoscenico (a corte) n° 2 camerini + atrio + servizi
<b>Scenografia</b>
Il teatro non dispone di reparti interni di attrezzeria e falegnameria
<b>Personale tecnico</b>
Il teatro può mette a disposizione di ciascuna compagnia, il personale tecnico, (su richiesta e comunque addebitandone l'importo corrispondente secondo accordi):

